

# DÉCAPANT À TEINTURE

Le Décapant à teinture est conçu pour le décapage de projets en bois extérieurs tels que les terrasses, parements, clôtures et autres structures en bois. Le Décapant à teinture est très efficace sur la plupart des teintures et des huiles transparentes et semi-transparentes. Le Décapant à teinture est biodégradable, sans solvant et sans risque pour la végétation.



Temps de séchage	12 à 48 heures, en fonction de la température et du taux d'humidité.
Formats disponibles	3,78 L
Usages	Extérieur : Idéal pour le décapage des terrasses, parements, quais, clôtures, structures, meubles de jardin, portes, fenêtres, aires de jeux, boîtes à fleurs et autres projets extérieurs en bois.
Types de surfaces	Bois huilé ou teint
Avantages	Faible odeur Biodégradable
Pouvoir couvrant	200 pi <sup>2</sup> /L
Compatibilité	Toujours effectuer un essai au préalable. Certaines essences de bois peuvent noircir au contact d'un décapant à teinture. Dans ce cas, il est recommandé de blanchir le bois avec le Nettoyeur et blanchisseur après l'étape du décapage.
Composition	Eau, hydroxyde de sodium, métasilicate de sodium, 2-Ethyl Hexanol EO-PO surfactant.
COV	0 g/L
Provenance	Canada
Nettoyage des outils	Eau
Disposition des accessoires	Essuyer les résidus liquides avant de recycler le contenant. Les restes de ce produit doivent être apportés à l'écocentre de votre municipalité.
Entreposage et conservation	Craint le gel. En cas d'exposition au froid, laisser tempérer le produit 24 à 48 heures avant d'utiliser. Conserver dans un contenant hermétique à une température entre 10 °C et 25 °C. Le produit se conserve 12 mois dans ces conditions.
Garantie	Garantie : Prato-Verde garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques et sur les étiquettes appropriées à l'usage auquel ils sont destinés, conformément aux instructions rédigées par la compagnie. Néanmoins, puisque le fabricant n'exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d'emploi, cette garantie couvre uniquement la haute qualité des produits Prato-Verde.

## Conseils de préparation

1. Protéger la végétation environnante en l'aspergeant d'eau avant et après le traitement.
2. Le produit est inefficace sur les surfaces humides; s'assurer que la surface à traiter demeure sèche.
3. Prêt à l'emploi.
4. Toujours effectuer un essai du produit sur une petite surface avant l'utilisation.

## Conseils d'application

1. Appliquer le produit pur sur la surface sèche à traiter à l'aide d'un pulvérisateur, d'une brosse à plancher ou d'un pinceau.
2. Laisser agir pendant 15 minutes.
3. La surface doit rester bien imbibée de décapant pendant le temps d'attente; réappliquer du décapant au besoin.
4. Récurer la surface avec une brosse et rincer à grande eau OU utiliser un jet d'eau à haute pression (1000 à 3000 psi) pour enlever la teinture. Rincer complètement jusqu'à l'élimination de toute la mousse.
5. Laisser sécher complètement et répéter l'application au besoin ou appliquer un nouveau revêtement.

## Conseils

Protéger la végétation environnante en l'aspergeant d'eau avant et après le traitement. Le produit est inefficace sur les surfaces humides; s'assurer que la surface à traiter demeure sèche.

## AVERTISSEMENTS

### CORROSIF

PROVOQUE DES BRÛLURES. DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques pour la maison. Ne pas avaler. Ne pas respirer les émanations. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Tenir hors de la portée des enfants. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Porter un masque, des gants imperméables et des lunettes de sécurité. Manipuler avec soin. Refermer après chaque utilisation.