

PAREO MAINTENANCE

Protecteur pour bois huilés

Pareo Maintenance est un produit conçu pour la protection et l'entretien des bois huilés extérieurs. Pareo Maintenance est une émulsion composée d'huiles, de cires et d'additifs anti-UV qui permet de restaurer l'huile dégradée par les éléments et de créer une protection supplémentaire contre l'eau.



Temps de séchage	Circulation prudente : 30 minutes Séchage complet : 12 heures
Formats disponibles	946 ml
Usages	Extérieur : Idéal pour l'entretien occasionnel des terrasses, parements, quais, clôtures, structures, meubles de jardin, portes, fenêtres, aires de jeux, boîtes à fleurs et autres projets extérieurs en bois.
Types de surfaces	Bois huilé
Pouvoir couvrant	2500 pi ² /L selon une dilution de 1:5
Dilution	1:5 : Mélanger 200 ml de Pareo Maintenance avec 1 litre d'eau tiède.
Pouvoir couvrant	200 pi ² /L
Composition	Eau, cires, huiles naturelles, huiles modifiées, additifs anti UV.
COV	0 g/L
Provenance	Canada
Nettoyage des outils	Eau
Disposition des accessoires	Essuyer les résidus liquides avant de recycler ce contenant. Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes de ce produit.
Entreposage et conservation	Craint le gel; ne pas utiliser si le produit a gelé. Conserver dans un contenant hermétique à une température entre 10 °C et 25 °C. Le produit se conserve 12 mois dans ces conditions.
Garantie	Garantie : Prato-Verde garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques et sur les étiquettes appropriées à l'usage auquel ils sont destinés, conformément aux instructions rédigées par la compagnie. Néanmoins, puisque le fabricant n'exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d'emploi, cette garantie couvre uniquement la haute qualité des produits Prato-Verde.

Conseils de préparation

1. Attendre au moins 10 jours avant de commencer l'entretien d'une terrasse fraîchement huilée.
2. Passer l'aspirateur ou le balai de façon à éliminer toute poussière ou résidus.
3. Bien agiter avant chaque utilisation.
4. Ajouter 200 ml de PAREO MAINTENANCE par litre d'eau tiède et mélanger.
5. Transvider dans une bouteille équipée d'un atomiseur.

Conseils d'application

1. Vaporiser une fine couche du mélange préalablement préparé sur une section du bois à traiter.
2. Étendre uniformément dans le sens du grain du bois avec une vadrouille, une éponge ou un chiffon.
3. Laisser sécher le bois sans rincer.
4. Ne pas appliquer en trop grande quantité pour éviter un résultat collant ou inégal.

Conseils

Bien mélanger jusqu'à homogénéité à chaque utilisation. Appliquer en petite quantité afin d'éviter une surface collante et inégale.

AVERTISSEMENTS

Tenir hors de la portée des enfants.