

PAREO RESET

Décapant pour bois huilé et teint

Pareo Reset est un décapant biodégradable et sans danger pour la végétation conçu pour le décapage des bois extérieurs avant l'application d'un produit Prato-Verde. Pareo Reset fonctionne sur les bois teints et/ou huilés, transparents ou semi-transparentes. Il peut être utilisé sur les terrasses, parements, clôtures et autres projets en bois.



Temps de séchage	12 à 48 heures, en fonction de la température et du taux d'humidité.
Formats disponibles	946 ml
Usages	Extérieur : Idéal pour le décapage des terrasses, parements, quais, clôtures, structures, meubles de jardin, portes, fenêtres, aires de jeux, boîtes à fleurs et autres projets extérieurs en bois.
Types de surfaces	Bois huilé ou teint
Avantages	Faible odeur Biodégradable
Dilution	1:1 : Mélanger 1 litre de Pareo Reset avec 1 litre d'eau tiède.
Pouvoir couvrant	200 pi ² /L
Compatibilité	Toujours effectuer un essai au préalable. Certaines essences de bois peuvent noircir au contact d'un décapant à teinture. Dans ce cas, il est recommandé de blanchir le bois avec le Pareo Prep après l'étape du décapage.
Composition	Eau, hydroxyde de sodium, métrasilicate de sodium, 2-Ethyl Hexanol EO-PO surfactant.
COV	0 g/L
Provenance	Canada
Nettoyage des outils	Eau
Disposition des accessoires	Essuyer les résidus liquides avant de recycler le contenant. Les restes de ce produit doivent être apportés à l'écocentre de votre municipalité.
Entreposage et conservation	Craint le gel. En cas d'exposition au froid, laisser tempérer le produit 24 à 48 heures avant d'utiliser. Conserver dans un contenant hermétique à une température entre 10 °C et 25 °C. Le produit se conserve 12 mois dans ces conditions.
Garantie	Garantie : Prato-Verde garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques et sur les étiquettes appropriées à l'usage auquel ils sont destinés, conformément aux instructions rédigées par la compagnie. Néanmoins, puisque le fabricant n'exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d'emploi, cette garantie couvre uniquement la haute qualité des produits Prato-Verde.

Conseils de préparation

1. Protéger la végétation environnante en l'aspergeant d'eau avant et après le traitement.
2. Le produit est inefficace sur les surfaces humides; s'assurer que la surface à traiter demeure sèche.
3. Ajouter 1 litre de PAREO RESET par litre d'eau tiède et mélanger.
4. Toujours effectuer un essai du produit sur une petite surface avant l'utilisation.

Conseils d'application

1. Appliquer le mélange sur la surface sèche à traiter à l'aide d'un pulvérisateur, d'une brosse à plancher ou d'un pinceau.
2. Laisser agir pendant 10 à 15 minutes.
3. Réappliquer la solution si le produit sèche pendant le temps d'attente; la surface doit rester bien imbibée de produit.
4. Récurer la surface avec une brosse à décaper et rincer abondamment à grande eau OU utiliser un jet d'eau à haute pression (1000 à 3000 psi) pour enlever la teinture. Rincer jusqu'à l'élimination de toute la mousse.
5. Laisser sécher complètement le bois avant de répéter l'application si nécessaire ou avant d'appliquer un nouveau produit de finition.

Conseils

Protéger la végétation environnante en l'aspergeant d'eau avant et après le traitement. Le produit est inefficace sur les surfaces humides; s'assurer que la surface à traiter demeure sèche.

AVERTISSEMENTS

CORROSIF

PROVOQUE DES BRÛLURES. DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques pour la maison. Ne pas avaler. Ne pas respirer les émanations. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Tenir hors de la portée des enfants. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Porter un masque, des gants imperméables et des lunettes de sécurité. Manipuler avec soin. Refermer après chaque utilisation.