

BRIO ZERO

Fini hybride pour murs et plafonds en bois

Brio Zero est une émulsion d'huiles et d'eau conçue pour les murs, plafonds, structures et boiseries. En une seule application, Brio Zero colore, scelle et imperméabilise le bois sans en masquer les détails.



Nombre de couches	1 à 2 couches. Pour une couleur plus soutenue, appliquer une seconde couche après 6 à 18 heures.
Temps de séchage	Manipulation prudente : 6 heures Entre les couches : 6 à 18 heures Séchage complet : 2 jours
Couleurs disponibles	100 Incolore, 101 Naturel, 102 Blanc, 103 Gris, 104 Cerisier, 105 Chêne moyen, 106 Vieux pin, 107 Bois brûlé, 108 Bois de choco, 109 Chêne foncé, 110 Brun érable, 111 Sable, 112 Enfumé, 113 Noyer pâle, 114 Noyer américain, 115 Gris cendré, 116 Bois flottant et 117 Caillou
Formats disponibles	20 ml (échantillon), 237 ml, 946 ml, 3,78 L et 18,9 L
Lustre	Une couche : Mat 2 à 4 % Deux couches : Mat 5 à 7 %
Usages	Intérieur : Idéal pour les murs, plafonds, boiseries, poutres, portes, lambris, moulures, structures, accessoires et meubles décoratifs.
Types de surfaces	Bois, liège
Avantages	Application et séchage rapide Protège le bois contre l'humidité Prévient la décoloration du bois Lavable et durable
Durabilité	8 à 15 ans.
Pouvoir couvrant	100 à 200 pi ² /L
Compatibilité	Toujours effectuer un essai au préalable pour s'assurer de la convenance et la compatibilité des produits. Peut être appliqué sur : Huiles et teintures. Peut être recouvert par : Huiles, vernis et cires.
Composition	Mélange d'huiles végétales modifiées, eau, filtres UV, oxydes de fer.
COV	< 8 g/L
Viscosité	16 sec. +/- 2 sec. avec Ford Cup #4 (Incolore)
Provenance	Canada
Nettoyage des outils	Eau savonneuse
Disposition des accessoires	Essuyer les résidus liquides avant de recycler le contenant. Les restes de ce produit doivent être apportés à l'écocentre de votre municipalité.
Entretien	Pour un nettoyage régulier : SECONDO CLEAN Pour raviver le lustre et augmenter la protection, aux 2 à 3 mois : SECONDO MAINTENANCE Pour un nettoyage intensif (dégraissage, décrassage), au besoin seulement : SECONDO PREP
Entreposage et conservation	Ce produit craint le gel; ne pas utiliser si le produit a gelé. Conserver dans un contenant hermétique à une température entre 10 °C et 25 °C. Le produit se conserve 2 ans dans ces conditions.
Garantie	Garantie : Prato-Verde garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques et sur les étiquettes appropriées à l'usage auquel ils sont destinés, conformément aux instructions rédigées par la compagnie. Néanmoins, puisque le fabricant n'exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d'emploi, cette garantie couvre uniquement la haute qualité des produits Prato-Verde.

Conseils de préparation

1. Appliquer à une température supérieure à 10 °C.
2. Le bois doit être exempt de tout ancien fini et sablé minutieusement au papier abrasif de grain 150.
3. Dépoussiérer à l'aide d'un aspirateur.
4. Après le sablage, il est recommandé de nettoyer le bois avec le produit PRATO PREP afin de déloger les micro-particules de poussière, de réduire les tanins et d'améliorer l'intensité des couleurs.
5. Faire un essai du produit sur une surface cachée et laisser sécher 24 heures pour valider le résultat puisqu'il peut varier selon l'essence de bois utilisée.

Conseils d'application

1. Bien mélanger avec un bâton avant et pendant l'application.
2. Appliquer généreusement jusqu'à saturation du bois à l'aide d'un TAMPON À TEINTURE, d'un rouleau ou d'un pinceau à teinture.
3. Après 5 minutes, si nécessaire, égaliser la surface avec un pinceau pour enlever tout excédent de produit.
4. Nettoyer les outils et accessoires utilisés avec de l'eau savonneuse.
4. Laisser sécher 6 à 18 heures.
5. Facultatif : Pour l'application d'une seconde couche, si plus de 24 heures se sont écoulées depuis la première application, sabler à l'aide d'un papier abrasif de grain 150 avant de répéter toutes les étapes précédentes.

Traitement ultérieur

Le plus grand avantage de l'huile dans le traitement des bois concerne la facilité d'entretien et de réparation. Le secret d'un bois huilé bien entretenu réside dans la prévention. Plus le délai d'action sera long, plus le traitement sera long. Dès que les produits d'entretien SECONDO CLEAN et SECONDO MAINTENANCE ne suffisent plus à garder vos bois huilés en bon état, c'est un signe qu'il est temps de considérer l'application d'une nouvelle couche d'huile. Le produit BRIO ZERO ne nécessite aucun traitement ultérieur avant un long moment, à moins qu'il y ait des taches ou des dommages sur des petites zones localisées.

État général bon (taches ou petites zones localisées abîmées) :

1. Sabler la zone localisée abîmée avec un papier abrasif de grain 120;
2. Réappliquer l'huile colorante de finition BRIO ZERO sur la zone préalablement sablée selon les instructions du produit.

Au besoin, dans un délai de 8 à 15 ans :

1. Nettoyer le bois avec SECONDO PREP;
2. Appliquer une couche de BRIO ZERO selon les instructions du produit;
3. Aucun sablage ni décapage requis.

Conseils

Il est possible de mélanger les couleurs entre elles pour créer des couleurs uniques. Pour une couleur légèrement plus soutenue, appliquer une seconde couche après 6 à 18 heures. Pour une couleur moins soutenue, mélanger avec du Brio Zero Incolore. La couleur 100 - Incolore procure un fini mouillé et fait ressortir le grain du bois. La couleur 101 - Naturel est légèrement blanchie. Elle permet de mieux conserver la blancheur des bois blancs (pin, érable, merisier, épinette, hêtre, tremble, etc.). Il est fortement conseillé d'effectuer un essai au préalable sur les bois à grain ouvert et sur les bois colorés. (chêne, noyer, acajou, orme, etc.).

AVERTISSEMENTS

Tenir hors de la portée des enfants. Tenir loin des flammes et des étincelles.

DANGER DE COMBUSTION: Les matériaux utilisés avec ce produit, tels les chiffons, peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, mettre les chiffons dans l'eau ou les sécher à plat, puis les jeter.