

### Liant pour pâte à bois

#### Pour le rebouchage de planchers en bois

Le liant pour pâte à bois bouche les espaces entre les planches et les petites cavités des planchers en bois. Il doit être mélangé avec de la poussière de sablage pour créer une pâte qui servira à boucher des ouvertures allant jusqu'à 1/8 de po (4 mm) de largeur.

Une fois sèche, la réparation a des propriétés d'absorption similaires au bois, elle peut être teinte, huilée et vernie.

#### Préparation

Bien brasser. Mélanger une part de liant avec une part de poussière de sablage. Le mélange doit avoir une viscosité similaire à une pâte à gâteau épaisse. Le mélange se conserve 24 à 48 heures.

#### Application

À l'aide d'une spatule, appliquer le mélange dans les ouvertures à remplir en faisant pénétrer autant que possible. Laisser sécher 2 à 3 heures. Bien sabler la surface. Réappliquer au besoin.

#### Outils d'application

Spatule métallique

#### Nombre de couche

1 à 2 couches

#### Temps de séchage

- Sablage : 2 à 3 heures
- Séchage complet : 12 heures

#### Composition

Eau, charge minérale, résine végétale, résine vinylique.

#### Types de surfaces

Bois

#### Entreposage

Conserver dans un endroit sec et frais à l'abri du gel.

#### Provenance

Italie



- Compatible avec la plupart des produits de finition pour bois.
- Absorbe la coloration de la même façon que le bois.
- Conserve une élasticité.
- Facile à utiliser

#### Pouvoir couvrant

60 à 80 pi. ca. / L

#### Nettoyage des outils

Eau savonneuse

COV: 0 g / L

#### Formats

- 946 ml
- 3,78 L

#### Couleur

Blanchâtre

#### Aspect

Liquide visqueux blanc

**Disposition des résidus**

Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes de ce produit.

Ce produit est non classifié dangereux selon le règlement sur les produits chimiques et contenant de consommation (RPCCC).

**Garantie**

Produits Tembi garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les fiches technique et sur les étiquettes appropriés à l'usage auquel ils sont destinés, conformément aux instructions rédigées par la compagnie. Néanmoins, puisque le fabricant n'exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d'emploi, cette garantie couvre uniquement la haute qualité des produits Finico.