

Huile de chanvre

Huile naturelle pour la finition du bois

L'huile de chanvre est une huile naturelle de première pression pour la finition du bois. L'huile de chanvre offre un fini mat, résiste à l'eau et est facile d'application.

Préparation

Sabler uniformément au papier de grain 120 et dépolir la surface. Bien brasser le contenu.

Application

Appliquer une couche généreuse d'huile à l'aide d'un tampon à teinture ou de chiffon de coton. **Après 30 à 60 minutes, enlever tout excédent d'huile en frottant la surface avec un chiffon de coton.**

Pour un séchage plus rapide, diluer avec 30% de diluant pour huile. Lorsque appliquée sur les bois clairs, l'huile de chanvre donne un fini légèrement verdâtre qui disparaîtra après 3 ou 4 semaines.

Nombre de couche

3 à 6 couches

Temps de séchage

- Entre les couches : 24 à 48 heures
- Utilisation : 2 jours
- Premier nettoyage humide : 21 jours

Types de projets

Structures intérieures, lambris, surfaces alimentaires, meubles décoratifs

Types de surfaces

Bois, liège

Compatibilité

Compatible avec la majorité des peintures de lait, des peintures de craie, des peintures minérales, des teintures et vernis. Il est fortement recommandé de consulter attentivement la fiche technique du produit et de faire un test au préalable pour s'assurer de la convenance et de la compatibilité des produits.

Disposition des résidus

Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes de ce produit.



- Intérieur et extérieur
- Résistante à l'eau
- Sans COV
- Facile d'application

Pouvoir couvrant

120 à 230 pi. ca. / L

Nettoyage des outils

Diluant pour huile

Composition

Huile de chanvre de première pression

COV

0 g / L

Durabilité

- Structures intérieures et lambris : 1 à 3 ans
- Surfaces alimentaires : 3 à 12 mois
- Meubles décoratifs : 1 à 5 ans
- Planchers : 1 an

Entretien

Nettoyer avec un savon à base d'huile. Après 1 an, si le fini devient terne, appliquer une couche d'huile et essuyer tout excédent.

Ce produit est non classifié dangereux selon le règlement sur les produits chimiques et contenant de consommation (RPCCC).

Garantie

Produits Tembi garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les fiches technique et sur les étiquettes appropriés à l'usage auquel ils sont destinés, conformément aux instructions rédigées par la compagnie. Néanmoins, puisque le fabricant n'exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d'emploi, cette garantie couvre uniquement la haute qualité des produits Finico

Formats

- 946 ml
- 3,78 L
- 19 L

Outil d'application

- Tampon à teinture
- Chiffon de coton
- Pinceau
- Applicateur à teinture

Couleur

Incolore

Aspect

Liquide visqueux légèrement verdâtre

Entreposage

Garder dans un contenant hermétique à la température de la pièce.

Conservation

5 ans

Provenance

Canada