Prato-Verde · (888) 637-2483

Fiche technique

Pareo

Huile pour finition extérieure



Pareo est une huile non filmogène pour la coloration et la finition du bois en extérieur. Pareo rend le bois imperméable et empêche la décoloration due aux rayons UV.

Préparation
Le bois doit contenir 15% d'humidité ou moins avant de débuter. Bien brasser avec un bâton avant et pendant l'application. Ne pas appliquer au soleil ou à une température inférieure à 10 °C. Le bois doit être complètement sec, propre et sablé avec un papier de grain 80.
Pour une application sur bois scié ou pour obtenir une couleur moins soutenue il est possible de diluer le Pareo avec une part égale ou moindre de Base Incolore Pareo.

La dilution du Pareo avec la base incolore diminue la résistance aux UV. Ne pas appliquer la Base incolore Pareo seul. Les pigments contenus dans le Pareo teinté sont essentiels à la conservation du bois.

Application
Appliquer avec un pinceau à teinture ou un tampon à teinture en couches très minces, essuyer tout excédent d'huile à l'aide d'un chiffon de coton.

Si plus de 24 heures se sont écoulées depuis la première application, faire un léger sablage au grain 120 avant la deuxième application.

L'utilisation d'un pistolet est fortement déconseillée pour l'application à la verticale. Pour les surfaces horizontales, essuyer l'excédent d'huile après l'application au pistolet.

Temps de séchage
Résistance à l'eau : 6 heures
Entre les couches : 12 à 18 heures
Circulation prudente : 18 à 24 heures
Séchage complet : 7 jours

Nombre de couches
2 couches

Outils d'application
Applicateur à teinture, tampon à teinture, fusil à peinture.

- Prévient la décoloration du bois due aux rayons UV
- Imperméabilise les surfaces en bois
- Laisse transparaître le veiné du bois
- Ne fait pas de film à la surface du bois
- Protège contre la moisissure
- Protège contre les insectes ravageurs
- Ne cloque pas et ne blanchit pas avec le temps
- Peut être réappliqué sans décapage

Types de projets
Recouvrements muraux, terrasses, portes et fenêtres, bardeau de toiture, meubles de jardin, clôtures, boiseries, boîtes à fleurs, aires de jeux pour enfants

Types de surfaces
Bois non traité, bois traité commercial sec (1 an), bois restauré (teint ou huilé)

Durabilité
Surfaces verticales : 2 à 6 ans
Surfaces horizontales : 1 à 3 ans

Lustre
Mat satin (2 à 4%)

Nettoyage des outils
Diluant pour huile

Dilution
Base incolore Pareo

Entretien
Nettoyer avec de l'eau et brosser. Quand le fini devient terne et légèrement décoloré (après 1 à 6 ans), appliquer une couche de Paréo pour raviver la couleur et rendre le bois imperméable.

Compatibilité
Compatible avec la majorité des teintures extérieures à base d'huile transparente ou semi-transparente, l'huile de coloration Uno, les produits d'imprégnation extérieurs. **Incompatible** avec les teintures extérieures hybrides et à base d'eau, vernis extérieurs, tout produits filmogènes.

Il est fortement recommandé de consulter attentivement la fiche technique du produit et de faire un test au préalable pour s'assurer de la convenance et de la compatibilité des produits.

Entreposage
Conserver dans un contenant hermétique.

Composition
Huiles végétales, oxydes de fer, isoparaffine, siccatif sans plomb

Disposition des résidus
Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes de ce produit.

Les chiffons utilisés avec ce produit peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, mettre les chiffons dans l'eau ou sécher à plat, puis jeter.

Garantie
Produits Tembi garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les fiches technique et sur les étiquettes appropriés à l'usage auquel ils sont destinés, conformément aux instructions rédigées par la compagnie. Néanmoins, puisque le fabricant n'exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d'emploi, cette garantie couvre uniquement la haute qualité des produits Prato-Verde

COV
437 g / L

Formats
- 250 ml
- 946 ml
- 3.78 L
- 18.9 L

Couleurs
- 01 - Cerisier
- 02 - Pallssandre
- 03 - Chêne moyen
- 04 - charbon
- 06 - Renard
- 08 - Noyer américain
- 09 - Cannelle
- 10 - Africajou
- 11 - Bois de choco
- 13 - Brun érable
- 15 - Chêne foncé
- 17 - Vieux pin
- 19 - Blanc
- 20 - Cappuccino
- 21 - Gris

Provenance
Italie